



AURORA VESKE

OPP144

Materiale: 1 nøste (200 gram) Shimmer SG118 fra Kort & Godt

Veiledende pinne: Heklenål 6 mm

Heklefasthet: 9 masker x 9 omganger fastmasker = 10 x 10 cm

Mål: bredde: 18 cm nederst høyde: 18 cm

Tilbehør: Veskelås VH3017

Veskehåndtak kjede VH1014

Ekstra sterk sytråd til montering.

Forkortelser og forklaringer

omg. = omgang

lm = luftmaske

Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom løkken.

kjm = kjedemaske

Stikk heklenålen inn gjennom en maske. Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom masken. Trekk den deretter direkte gjennom løkken på heklenålen.

fm = fastmaske

Stikk heklenålen inn gjennom en maske. Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom masken. Du har nå 2 løkker på heklenålen. Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom begge løkkene på heklenålen.

hst = halvstav

Lag et kast med tråden rundt heklenålen. Stikk heklenålen inn gjennom en maske. Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom masken. Du har nå 3 løkker på heklenålen. Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom alle løkkene på heklenålen.

OPPSKRIFT

Hekle 37 lm.

1.omg.

Hekle i maskeleddet bak luftmasken. Start i 2. maske fra heklenålen.

Hekle 6 fm, 24 hst, 6 fm, 1 lm. Vend.

2.-13.omg.

Hekle i bakre maskeledd. Start i 2. maske fra heklenålen.

Hekle 6 f, 24 hst, 6 fm, 1 lm. Vend. Etter siste omg., klipp og fest tråden.

Montering

Brett arbeidet i to med rettsiden mot hverandre. Sett en maskemarkør i den 5. masken fra toppen i hver side. Hekle 12 kjm gjennom det bakre og fremste maskeleddet i hver side. (Se bilde nedenfor) Fest løse tråder. Vreng vesken.



Åpne veskelåsen og plasser den på toppen av vesken. Knyt en tråd i splitten og rundt veskelåsen på hver side for å holde veskelåsen på plass når du syr.

Bruk en ekstra sterk sytråd og sy med dobbel tråd. Start å sy i siden ved splitten. Sy med skjulte sting gjennom hullene i veskelåsen og kanten på vesken. Pass på at hjørnet på splitten kommer i hjørnet på rveskelåsen.

